www.ardeagroupe.com

**Fiche technique produit**

# ESSENCE à la TEREBENTHINE

## Propriétés :

L'essence à la térébenthine permet d'accélérer le séchage des peintures, de diluer les peintures et vernis à l'huile afin d'augmenter les pouvoirs couvrants des peintures. Enfin, il permet d'entretenir et de protéger les sols et les bois lors que celle-ci est mélangée à l'huile de lin.

## Caractéristiques Physico Chimiques :

- Etat physique ..... : liquide
- Couleur ..... : incolore
- Densité..... : 0,822 +/- 0,01
- Description de la solubilité..... : Insoluble dans l'eau, Soluble dans l'alcool, le benzène, le chloroforme
- Point d'éclair..... : 37°C
- Pression de vapeur..... : < 5 hPa
- Limite d'inflammabilité dans l'air ... : 0,7 – 6,1

## Mode d'emploi :

- **Pour entretenir et lustrer les sols en ardoises, tomettes, bois et les meubles en bois :**
  Appliquer 25 à 50% d'essence à la térébenthine, 50 à 75% d'huile de lin Onyx + 1 à 2 cuillères à soupe de siccatif Onyx par litre.
- **Pour accélérer le séchage des peintures :**
  Diluer votre peinture avec de l'essence à la térébenthine à 5% maximum

## Précautions d'emploi :

Mélange inflammable, dangereux pour la santé et l'environnement

- Tenir hors de portée des enfants.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Éviter le rejet dans l'environnement.
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- Eliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Fiches de Données de Sécurité :

Disponible sur le site www.quickfds.com
Nom de Fournisseur **ardea** (pas de mot de passe)

| CODE | GENCOD | Condt. | Palettisation |
|---|---|---|---|
| C100501121 | 3183942732103 | 12x1L | 66 cts |
| C10050504 | 3183940503552 | 4x5L | 36 cts |

☞ ***Important*** : **le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.**